

Univerzální šlehací-míchací stroj

S VÝMĚNNÝMI NÁSTROJI A VÝJEZDNOU DÍŽÍ

Stroj je konstruovaný pro častou záměnu nástrojů, které umožňují efektivní procesy šlehání i mísení. Stroj se skládá z díže, stěrky, bezpečnostního víka z vysoce odolné nerezové oceli. Pohon stroje se vyznačuje výjimečně tichým chodem. Hlava stroje se zvedá automaticky pomocí hydraulických válců.

Snadná obsluha a ovládání stroje pomocí dotykového panelu.

Možnost uložení receptur požadovaného procesu, nastavení času každé operace a kontrola aktuální teploty pomocí teplotního čidla (umístěné ve stěrce stroje).

Solenoidový ventil za příplatek instalovaný na stroji umožňuje dávkování přednastaveného množství vody z řádu přímo do díže. MR model má rychloupínací spojky nástrojů pro snadnou výměnu.

Set vyměnitelných nástrojů se skládá z protínačky svislé, protínačky vodorovné a metly. Jeden nástroj je v ceně. Stroj umožňuje plynulou změnu nastavení rychlosti pomocí frekvenčního měniče. V případě poruch ovládacího panelu, lze přechodem na ruční chod pokračovat. Přepínač ručního chodu se nachází na zadní straně stroje.



Parametry stroje:

- ☑ Objem díže: 175 - 500 litrů
- ☑ Standardní rychlost: 70 – 120 ot/min
- ☑ Max. rozsah rychlosti: 70 -220 ot/min.
- ☑ Frekvenční měnič: ano
- ☑ Příkon: 7,0 – 17 kW
- ☑ Napětí 400V/ 32A
- ☑ Konstrukční materiál – práškovaná ocel
- ☑ CE certifikát

Za příplatek:

- ☑ Plně nerezové opláštění
- ☑ Další typ nástroje
- ☑ LED osvětlení díže
- ☑ Teplotní čidlo
- ☑ Vypouštění díže
- ☑ Vyšší krytí IP

MODEL OBJEM [L]	ROZMĚRY [MM]	PŘÍKON [KW]	VÁHA [KG]
MR 175	975 x 1852 x 1257 (výška)	7,0	750
MR 250	975 x 1852 x 1257 (výška)	9,2	790
MR 350	1045 x 2040 x 1452 (výška)	13,5	950
MR 500	1045 x 2040 x 1452 (výška)	17,0	1040